

锐系列 7kW 交流充电桩

锐系列交流充电桩，产品体积小、外观精致、安装便捷。采用自助方式操作，适用于各种需要交流充电的停车场所。用户可以自主完成充电、付费等操作，为电动汽车提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。



功能特点



高性价比

产品经济实惠，质量稳定，性价比高；



使用便捷

体积小，集成化设计，安装便捷；支持刷卡、微信、支付宝等多种启动方式，操作便捷。



智能高效

采用交流快充技术，32A大电流输出，充电更高效；支持线上运营，线上结算，使用智能。



安全可靠

整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
充电数据管家式管理，确保客户充电数据完整性和安全性；
急停按钮，紧急状态下切断供电回路电源，防止故障扩大。

技术参数



产品配置	单机版 / 单机带屏版	网络版 / 网络带屏版	单机版 / 单机带屏版	网络版 / 网络带屏版
产品型号	R1			
产品参数				
额定功率	7kW		显示屏	无/具备
输入电压范围	AC176V ~ AC264V		通信接口	wifi (调试接口) wifi (调试接口)、4G
输入电流范围	6A ~ 32A		计量等级	1级
工作效率	99%		计量校准证书	具备
防护等级	室内/室外(IP55)		漏电保护方式	A型
启动方式	刷卡	刷卡、扫码	防雷器	D级
枪线	5米		尺寸 (W*D*H)	202mm*123mm*395mm
噪音	≤40dB		重量	≤5kg
待机功耗	≤5.4W		桩体材质	PC+ASA
工作温度	-30°C ~ +55°C		安装形式	壁挂 / 立柱
相对湿度	< 95% (无凝露)		启停卡数量	2 1
海拔	≤2000m		SIM卡	无 中国移动 30MB/月
防风等级	9级		其他功能	无/离线计费 远程升级
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护			
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148			

仅供参考,请以实际销售产品信息为准